



ケーブル仕様

項 目	規 格 値	備 考
(A) 導 体	7 / 0 . 1 2	スズメッキ軟銅線
(B) 絶 縁 体	外径 = $\phi 0.8$	P . V . C 色 : 赤、白
(C) 外部導体	$4.0 \pm 2 / 0 . 1 2$	横巻シールド* スズメッキ軟銅線
(D) シ ー ス	外径 = $\phi 2.8$	P . V . C 色 : 艶消し黒
耐 電 圧	AC 250 V 1分間	
絶 縁 抵 抗	5 M Ω / Km以上	
導 体 抵 抗	25.0 Ω / Km以下	



結 線 図



1

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.5		13 / 1 / 17		N . I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	No . MC - 25 ST		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MC25ST	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			

3	2芯シールドケーブル		1	
2	プラグモールド	PVC 黒	1	
1	$\phi 2.5$ ステレオプラグ		1	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	NOTE