





結線図



ケーブル仕様

構	線心数		2
	公称断面積 (mm ²)		0.3
	軟銅撚線導体	構成 本/mm	12/0.18
		外径 mm	0.7
造	絶縁体	材質	塩化ビニール
		厚サ mm	0.65
		外径 mm	2-4
		色別	黒・黒/白ライン
特	試験電圧 (AC V/分)		1500
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km		1 以上
	導体抵抗 20°C Ω/Km		61.9 以上

プラグ仕様

定 格	DC6.3V 2A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		98/9/18		N.I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DCプラグ付ケーブル MC-5322		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MC5322	
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD			

3	ケーブル		φ0.3/φ2×4平行ビニールコード 黒=片側白ライン入り
2	プラグモルト	PVC 黒	
1	DCプラグ		EIAJ RC5320A 区分2タイプ (φ4.0×1.7)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE