





結線図



ケーブル仕様

構造	線心数		2
	公称断面積 (mm ²)		0.3
	軟銅撚線導体	構成 本/mm	12/0.18
		外径 mm	0.7
	絶縁体	材質	塩化ビニール
		厚サ mm	0.65
		外径 mm	2-4
		色別	黒-黒/白ライン
特性	試験電圧 (AC V/分)		1500
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km		1 以上
	導体抵抗 20°C Ω/Km		61.9 以上

プラグ部仕様

定格	DC10.5V 2A
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコート 黒=片側白ライン入り
2	プラグモールド	PVC 黒	
1	DCプラグ		EIAJ RC5320A 区分3タイプ (φ4.75X1.7)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		96/4/16		N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DCプラグ付ケーブル MC-5323		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC5323	
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD			