



耐电压 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC100Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

8	ブッシュ	PROTECTOR	PVC	1		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	ビニールチューブ	INSULATOR	PVC	1		± 0.3	2 / 1	15/12/25	K. S	Y. K.		
6	キャップ	CAP	BSBM	1	Ni							
5	スリーブ端子	SLEEVE TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni	MODEL	QTY	PART NAME		3-CON.MINIATURE JACK		
4	チップパネ	TIP CONTACT	PBS t=0.25	1	Ni	型式		品名		No.MLR-033JN		
3	リングパネ	RING CONTACT	PBS t=0.25	1	Ni	MATERIAL			DRAW.NO	MLR033JN(B)		
2	本 体	BODY	PA	1		材質			図番			
1	スリーブメタル	SLEEVE METAL	BSBM	1	Ni	FINISH						
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					