



仕 様

1. 絶縁抵抗 : DC 100 Vにて100 MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN. AT DC 100 V.
2. 耐電圧 : AC 500 V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: AC 500 V FOR ONE MINUTE.
3. 接触抵抗 : 50 mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50 mΩ MAX.

* 半田付け時のご注意

半田付けによる結線の際は、出来るだけ素早く (2 8 0 1 秒以内)
端子部に荷重を掛けない様、作業をお願い致します。
特にチップラグへは接触不良の原因となりますのでご注意ください。

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
6	キャップ	CAP	PE	1		± 0 . 5	4 / 1		H . K	N . I	S . T	M . K
5	チップ	ラグ	TIP TERMINAL	黄銅	BRASS	1	Ni		MODEL			
4	モールド	BODY	ABS	1				QTY	PART NAME	No . MP - 101MH		
						型式			品名			
3	スリーブ	金具	SLEEVE	黄銅	BRASS	1	Ni		MATERIAL			
2	ピン	TIP PIN	鉄	STEEL	1	Ni			材質	DRAW. NO		
1	チップ	TIP	黄銅	BRASS	1	Ni				図番		
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH		NOTE		FINISH		
										EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.		

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.