






仕様 SPECIFICATION

定格：AC又はDC34V 2A
 RATING:AC OR DC34V 2A
 耐電圧：AC250V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:250V AC/1MINUTE
 絶縁抵抗：DC250Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN AT 250V DC
 接触抵抗：50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 挿入力：3Kg以下
 INSERTION FORCE:3Kg MAX
 抜去力：0.1Kg~3Kg
 WITHDRAWAL FORCE:0.1Kg~3Kg

品番表		
品番 NO.	本体モールド色 BODY COLOR	キャップ色 CAP COLOR
MR596-0	赤 RED	赤 RED
MR596-1	黒 BLACK	黒 BLACK
MR596-4	灰 GREY	灰 GREY
MR596-6	黄 YELLOW	黄 YELLOW
MR596-7	白 WHITE	白 WHITE
MR596B0	赤 RED	黒 BLACK
MR596B4	灰 GREY	黒 BLACK
MR596B6	黄 YELLOW	黒 BLACK
MR596B7	白 WHITE	黒 BLACK

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	95/10/22		N. I		

5	CONTACT	CONTACT B	黄銅	BRASS	1	Ni	MODEL	QTY	PART NAME	No. MR596 / MR596B	
4	CAP	CAP	ポリエチレン	PE	1		型式		品名		
3	BODY	BODY	ABS		1		MATERIAL				DRAW. NO
2	CONTACT A	CONTACT A	鉄	STEEL	1	Ni	材質				図番
1	WASHER	WASHER	POM		1		FINISH				MR596
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH	処理				
							NOTE				



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.